

## KOSZTORYS OFERTOWY

na remont pokrycia dachowego na budynku sali wiejskiej w Łupicach

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Rozebranie kominów wolnostojących	m <sup>3</sup>	2.922		
2		Jednoprzewodowe kominy wolno stojące z cegiel 1 1/2 x 1 1/2 ceg. odtworzenie kominów, cegła lico kl. 20 wraz z spoinowaniem	m <sup>3</sup>	2.922		
3		Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.	3.000		
4		Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>	285.120		
5		Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m <sup>2</sup>	285.120		
6		Rozebranie elementów więźb dachowych zużytej krokwi 16x12cm szt.4 o długości 880cm - więźby dachowe ze stolcami	m <sup>3</sup>	0.676		
7		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle 16x12cm l=880cm szt.4	m	35.200		
8		Łaczenie - rozstaw łąt 25 cm	m <sup>2</sup>	285.120		
9		Folie paroprzepuszczalna zbrojona układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m <sup>2</sup>	285.120		
10		Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceramiczna	m <sup>2</sup>	285.120		
11		Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m	24.850		
12		Akcesoria do pokryć dachowych - łąwy kominarskie	szt.	3.000		
13		Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominarskie	szt.	10.000		
14		Osadzenie okien w połaci dachowej 90x90cm i wejście z sali na dach	szt	2.000		
15		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	32.400		
16		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	14.000		
17		Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m	14.000		
18		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m	32.400		
19		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej, pasy podrynnowe, obróbki kominów itp	m <sup>2</sup>	12.192		
20		Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.	4.000		
21		Wykonanie kompleksowej instalacji odgromowej na budynku sali	m	67.400		
22		Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 30 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	4.277		

### OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd. spec. 1998
3	ATHENASOFT wyd.I 2002
4	IGM wyd.I 1996
5	PPPKZ 1983