

Sława, dnia 05 listopada 2014 r.

ZAPYTANIE

Gmina Sława zamierza wykonać **budowę chodnika wraz z wjazdami na posesje wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Ciosaniec.**

Budowany chodnik przedstawiony jest na załączniku graficznym.

Całkowity zakres robót przedstawiony jest w kosztorysie ofertowym.

Wykonawca winien kalkulować jeden wjazd do każdej posesji oraz dojście piesze (furtka).

Materiał z odzysku stanowi własność Inwestora, a miejsce składowania materiałów zostanie ustalone z wybranym Wykonawcą robót. Maksymalna odległość składowania materiałów z odzysku to 15 km w jedną stronę.


Termin wykonania zadania - 120 dni od daty podpisania umowy.

Prosimy o podanie oferty cenowej na załączonym Formularzu ofertowym. Ofertę prosimy złożyć w Urzędzie Miejskim w Sławie osobiście, listownie bądź e-mailem przetargi@slawa.pl z dopiskiem „Chodnik w Ciosańcu” do dnia 12.11.2014 r. godz. 10:00.

Wykonawca do oferty dołączy wypełniony kosztorys ofertowy.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.

Podpisanie umowy jest warunkowane odpowiednimi zapisami w budżecie na lata 2014/2015.


Z up. BURMISTRZA
.....
Marcin Zborowski
(podpis osoby upoważnionej)
Techniczno-Inwestycyjnego i Architektury

....., dnia

FORMULARZ OFERTOWY
na zadanie p.n. budowa chodnika wraz z wjazdami na posesje wzdłuż drogi gminnej
w miejscowości Ciosaniec

1. Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa :

.....

Adres :

.....

NIP:

.....

REGON:

.....

Nr Rachunku bankowego:

.....

2. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cena netto : zł.

podatek VAT : zł.

cena brutto: zł.

Słownie brutto:..... zł.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

.....
(podpis osoby upoważnionej)

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	577,200		
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	988,800		
3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	25,974		
4	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	577,200		
5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	454,200		
6	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	681,300		
7	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	681,300		
8	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	307,500		
9	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²	307,500		
10	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	307,500		
11	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²	227,100		
12	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowijadowniczymi na odległość do 30 km grunt. kat. III, wraz z utylizacją	m ³	197,760		

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd III 1993, biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd II 1987, biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd I 1988, biuletyny do 9 1996