

GMINA SŁAWA
67-410 Sława, ul. H. Pobożnego 10
województwo lubuskie
tel. 068 355 83 50, fax 068 355 83 50
e-mail: przetargi@slawa.pl

BURMISTRZ SŁAWY

ogłasza I ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż:

zbiorników stalowych dwupłaszczowych po oleju opalowym o pojemności 1000 litrów w ilości 6 szt.

Zbiorniki użytkowane były ok. 7-8 lat, których stan został przedstawiony na załączonej dokumentacji fotograficznej.
Ponadto istnieje możliwość oglądania zbiorników po ustaleniu terminu z Zamawiającą.

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.10.2014 r. o godz. 10⁰⁵ w tut. Urzędzie w pokoju nr 108 – I piętro sekretariat.
2. Kupujący winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej na Sprzedającego, na adres podany na wstępie oraz posiadającej następujące oznaczenie: „Sprzedaż zbiorników po oleju” oraz „Nie otwierać przed 17.10.2014 r. godz. 10⁰⁵”.
3. Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego w pokoju nr 108 – sekretariat.
4. Termin składania ofert upływa 17.10.2014 r. godz. 10⁰⁰.
Oferty otrzymane przez Sprzedającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
5. Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
6. Oferent poda cenę brutto za wszystkie zbiorniki.
7. Urząd Miejski w Sławie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Sława, dn. 08.10.2014 r.

BURMISTRZ
mgr Cezary Sadrakuta



07/10/2014



07/10/2014

Roth

ROTH WERKE GMBH D-35232 Dautphetal
Tel. (064 66) 9 22-0 Fax (064 66) 9 22-1 00

Z-40.21-161 10/2001

69065579-7/2001

Manufactured in Germany

Prüfdruck: 0,3 bar

Für Aufstellung in Räumen
von Gebäuden ohne
zusätzlichen Auffangraum!
(Ländervorschriften beachten)

Nur drucklos betreiben!

Zul. Betriebstemp.: 30 °C

Hersteller: ROTH WERK, 01877 Bischofswerda

DWT

Behälter aus PE-HD mit Stahlauffangwanne

620 l □ 1000 l ●

Z-40.21-161

In Behältersystemen – Reihen- und Blockaufstellung –
bis zu 25 Tanks zugelassen für folgende Lagermedien:

1. Heizöl EL nach DIN 51 603
2. Dieselmotortreibstoff nach DIN 51 601 / DIN EN 590

In Einzelbehältern zugelassen:

3. Dieselmotortreibstoff nach DIN 51 606 (PME: „Biodiesel“)
4. Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q
ungebraucht, legiert oder unlegiert, nichtbrennbar
oder der Gefahrikategorie A III nach VbF zuzuordnen
5. Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q
gebraucht, Flammpunkt über 55 °C; Herkunft und
Flammpunkt müssen vom Betreiber nachgewiesen
werden können
6. Pflanzenöle wie Baumwollsaat-, Oliven-, Raps-,
Rizinus- oder Weizenkeimöl in jeder Konzentration.

Deckel entfernen; Papiere entnehmen und aufbewahren!
Dieser Behälter wurde einer Dichtheitsprüfung unterzogen.
Eine Lecksonde ist eingebaut.



Achtung! Dieser Aufkleber darf nicht entfernt werden!

07/10/2014

